

Nordhessischer Baustoffmarkt GmbH
Industriestr. 10
D-36251 Bad Hersfeld
13


Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

NORDI-20508

EN 998-1 : 2010

Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Decken, Pfeiler und Trennwände

| | |
|---|--|
| Brandverhalten: | A1 |
| Wasseraufnahme: | $\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ nach 24 h |
| Wasserdampf- durchlässigkeit μ : | ≤ 15 |
| Haftzugfestigkeit: | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C |
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10\text{dry}}$: | $\leq 0,25 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\leq 0,27 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90% |



Brandverhalten:

A1

Wasseraufnahme:

$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ nach 24 h

Nordhessischer Baustoffmarkt GmbH
Industriestr. 10
D-36251 Bad Hersfeld

13

*Nummer der Leistungserklärung und
eindeutiger Kenncode des Produkttyps*

NORDI-20508

Wasserdampf-
durchlässigkeit μ :

≤ 15

Haftzugfestigkeit:

$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
bei Bruchbild A, B oder C

EN 998-1 : 2010

Putzmörtel für die Verwendung als Außen-
und Innenputz für Decken, Pfeiler und
Trennwände

Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10\text{dry}}$:

$\leq 0,25 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50%
 $\leq 0,27 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%